

LEDWAY STREET Befestigungsart 3, für Mastzopf 60mm, bedingt drehbares, fixierbares Gelenk



CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYS##302B*	1	20	15	30	40	2000	298
LYS##304B*	2	40	27	53	80	4000	298
LYS##306B*	3	60	39	78	117	6000	349
LYS##308B*	4	80	52	104	156	8000	400
LYS##310B*	5	100	65	129	194	10000	450
LYS##312B*	6	120	77	153	230	12000	501
LYS##314B*	7	140	92	183	n.a.	14000	552
LYS##316B*	8	160	104	207	n.a.	16000	603
LYS##318B*	9	180	116	232	n.a.	18000	654
LYS##320B*	10	200	129	257	n.a.	20000	705
LYS##322B*	11	220	141	281	n.a.	22000	756
LYS##324B*	12	240	153	306	n.a.	24000	806
erh. Farben	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV			
WH - Weiss				FS, 60, 40, 25, 15			
BK - Schwarz	Optiken - Aufpreis			ACB, PRB, TSB, TLB			
SV - Silber				60D, 40D, 25D, 15D			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dächte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						

LEDWAY ROAD Befestigungsart V, für horizontale Befestigung - Mastzopf 60mm zyl.



CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYD##V02B*	2	20	14	27	41	2600	156
LYD##V03B*	3	30	20	39	59	3900	156
LYD##V04B*	2	40	27	53	80	5200	270
LYD##V05B*	3	50	33	66	99	6500	270
LYD##V06B*	3	60	39	78	117	7800	270
LYD##V08B*	4	80	52	104	156	10400	552
LYD##V09B*	5	90	58	116	174	11700	552
LYD##V10B*	5	100	65	129	194	13000	552
LYD##V11B*	6	110	71	141	212	14300	552
LYD##V12B*	6	120	77	153	230	15600	552
erh. Farben	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV			
SV - Silber	Optiken - Aufpreis			ACB, PRB, TSB, TLB			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK30	Vogelschutz - Stacheln/Dächte für Leuchten m. 20 - 30 LEDs						
BRDSPK60	Vogelschutz - Stacheln/Dächte für Leuchten m. 40 - 60 LEDs						
BRDSPK120	Vogelschutz - Stacheln/Dächte für Leuchten m. 80 - 120 LEDs						

LEDWAY ROAD Befest. V9 für vertikale Befestigung - Mastzopf 60mm zyl.



CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYD##V902B*	2	20	14	27	41	2600	156
LYD##V903B*	3	30	20	39	59	3900	156
LYD##V904B*	2	40	27	53	80	5200	270
LYD##V905B*	3	50	33	66	99	6500	270
LYD##V906B*	3	60	39	78	117	7800	270
LYD##V908B*	4	80	52	104	156	10400	552
LYD##V909B*	5	90	58	116	174	11700	552
LYD##V910B*	5	100	65	129	194	13000	552
LYD##V911B*	6	110	71	141	212	14300	552
LYD##V912B*	6	120	77	153	230	15600	552
erh. Farben	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV			
SV - Silber	Optiken - Aufpreis			ACB, PRB, TSB, TLB			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK30	Vogelschutz - Stacheln/Dächte für Leuchten m. 20 - 30 LEDs						
BRDSPK60	Vogelschutz - Stacheln/Dächte für Leuchten m. 40 - 60 LEDs						
BRDSPK120	Vogelschutz - Stacheln/Dächte für Leuchten m. 80 - 120 LEDs						



LEDWAY STREET Befestigungsart F, für vertikalen Mastzopf 60mm

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYS##F04B*	2	40	27	53	80	4000	298
LYS##F06B*	3	60	39	78	117	6000	349
LYS##F08B*	4	80	52	104	156	8000	400
LYS##F10B*	5	100	65	129	194	10000	450
LYS##F12B*	6	120	77	153	230	12000	501
LYS##F14B*	7	140	92	183	n.d.	14000	552
LYS##F16B*	8	160	104	207	n.d.	16000	603
LYS##F18B*	9	180	116	232	n.d.	18000	654
LYS##F20B*	10	200	129	257	n.d.	20000	705
LYS##F22B*	11	220	141	281	n.d.	22000	756
LYS##F24B*	12	240	153	306	n.d.	24000	806
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dächte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY CANOPY Befestigungsart 0, Anbau

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYC##004B*	2	40	27	53	80	4000	400
LYC##006B*	3	60	39	78	117	6000	450
LYC##008B*	4	80	52	104	156	8000	400
LYC##010B*	5	100	65	129	194	10000	450
LYC##012B*	6	120	77	153	230	12000	501
LYC##014B*	7	140	92	183	n.d.	14000	552
LYC##016B*	8	160	104	207	n.d.	16000	603
LYC##018B*	9	180	116	232	n.d.	18000	654
LYC##020B*	10	200	129	257	n.d.	20000	705
LYC##022B*	11	220	141	281	n.d.	22000	756
LYC##024B*	12	240	153	306	n.d.	24000	806
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV, FS			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dächte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY CANOPY Befestigungsart 9, Pendel

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYC##904B*	2	40	27	53	80	4000	400
LYC##906B*	3	60	39	78	117	6000	450
LYC##908B*	4	80	52	104	156	8000	400
LYC##910B*	5	100	65	129	194	10000	450
LYC##912B*	6	120	77	153	230	12000	501
LYC##914B*	7	140	92	183	a.A.	14000	552
LYC##916B*	8	160	104	207	a.A.	16000	603
LYC##918B*	9	180	116	232	a.A.	18000	654
LYC##920B*	10	200	129	257	a.A.	20000	705
LYC##922B*	11	220	141	281	a.A.	22000	756
LYC##924B*	12	240	153	306	a.A.	24000	806
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV, FS			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
RL-CL12KIT	Pendelsatz Kit H305						
RL-CL18KIT	Pendelsatz Kit H457						
RL-PNDTLVL	Leveler für 0 - 13°						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dächte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						


Technischer Kurzkatalog

Stand 01_10



LEDWAY PARK Befestigungsart 0, Anbau

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYP##004B*	2	40	27	53	80	4000	444
LYP##006B*	3	60	39	78	117	6000	444
LYP##008B*	4	80	52	104	156	8000	444
LYP##010B*	5	100	65	129	194	10000	444
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV, FS, 40			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dähte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY PARK Befestigungsart 9, Pendel

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYP##904B*	2	40	27	53	80	4000	444
LYP##906B*	3	60	39	78	117	6000	444
LYP##908B*	4	80	52	104	156	8000	444
LYP##910B*	5	100	65	129	194	10000	444
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV, FS, 40			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
RL-CL12KIT	Pendelsatz Kit H305						
RL-CL18KIT	Pendelsatz Kit H457						
RL-CL22KIT	Pendelsatz Kit H559						
RL-PNDTLVL	Leveler für 0 - 13°						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dähte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY PARK Befestigungsart R, Einbau

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Einbau-ausspar.
LYP##R06B*	3	60	39	78	117	6000	450mm
LYP##R08B*	4	80	52	104	156	8000	450mm
LYP##R10B*	5	100	65	129	194	10000	450mm
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV, FS, 40			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
K	Leistungszuschaltung, incl. Präsenzmelder 175 / 350mA						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dähte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY WALL für Wandbefestigung

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Tiefe A in mm
LYW##W02B*	1	20	15	30	40	2000	298mm
LYW##W04B*	2	40	27	53	80	4000	298mm
LYW##W06B*	3	60	39	78	117	6000	349mm
LYW##W08B*	4	80	52	104	156	8000	400mm
LYW##W10B*	5	100	65	129	194	10000	450mm
LYW##W12B*	6	120	77	153	230	12000	501mm
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			ACB, PRB, TSB, TLB			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dähte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY ROUND Befestigungsart F - Spider, für vert. Mastzopf 60mm

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Durchm. in mm
LYR##F04B*	2	40	27	53	80	4000	584
LYR##F06B*	3	60	39	78	117	6000	584
LYR##F08B*	4	80	52	104	156	8000	584
LYR##F10B*	5	100	65	129	194	10000	584
LYR##F12B*	6	120	77	153	230	12000	584
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dächte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



LEDWAY TUNNEL - auf Anfrage

CODE	Module	LED-Anzahl	Lstg. bei 175mA	Lstg. bei 350mA	Lstg. bei 525mA	Lichtstrom	Breite A in mm
LYT##T04BSV	2	40	27	53	80	4000	444
LYT##T06BSV	3	60	39	78	117	6000	444
LYT##T08BSV	4	80	52	104	156	8000	444
erh. Farbe	Optiken - Standard			AC, PR, TS, TL, QV			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K, Preis pro Modul / Wattage						
BRDSPK	Vogelschutz - Stacheln/Dächte, damit kein Vogel darauf sitzen kann						



POLLER

CODE	Module	LED-Anzahl	mA	Lichtstrom	Lstg. bei 350mA	Durchm. in mm	Gesamthöhe
LYB##018B*	1	18	350	1000	24	254	936
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			PR, QV			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K						



PATHWAY, Preis ist inklusive dem jew. erforderlichen Mast

CODE	Module	LED-Anzahl	mA	Lichtstrom	Lstg. bei 350mA	Durchm. in mm	Gesamthöhe
LYH##018B04*	1	18	350	1800	25	254	450
LYH##018B09*	1	18	350	1800	25	254	900
LYH##018B24*	1	18	350	1800	25	254	2400
erh. Farben WH, BK, SV	Optiken - Standard			PR, TS, TL, QV			
G	Leistungsreduzierung			G-Option			
35 oder 43	Lichtfarbe 3500° / 4000° K						

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Wenn nichts anderes angegeben, beziehen sich die Masseinheiten auf mm. Alle Produkte mit 5 Jahre Garantie auf die LED / Vorschaltgerät und 10 Jahre Garantie auf die Beschichtung der Oberflächen. Voraussetzung eine maximale, durchschnittliche Jahrestemperatur von 15 Grad Celsius. Preise zzgl. Transport. Technische Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

COLOUR - CODE		
SV	BK	WH
Silver	Black	White